

Hej! Det här är en helmatt vattenburen färg för målning av väggar inomhus där en helmatt och slitstark yta önskas. Färgen ger en mycket jämn yta med en fyllig kulöråtergivning. Pashmina är tvättbar och mycket reptåligare än andra matta färger.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

OMÅLADE YTOR grundmålar du med Sober Natur Grundfärg.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR tvättar du med Delfin Målartvätt och sköljer noga med vatten. Grunda med Sober Natur Grundfärg.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. Grunda med Sober Natur Grundfärg.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Stärka Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du eller grundar med V-slip.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel.

OSKYDDADE JÄRNYTOR FRIA FRÅN ROST grundar du med Servalac Aqua Grundfärg.

TEXTILVÄV som tex juteväv grundar du med Stärka Grundfärg.

PLASTYTA som tex vinyltapet kan behöva grundas med V-slip för att inte ge dåligt fäste eller klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.

MÅLA

Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med roller.

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING:	Väggtytor inomhus
VERKTYG:	Pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED:	Vatten el. Delfin Penselvätt
SPÅDES MED:	Vatten, skall normalt ej spädas
GLANS:	Helmatt
1 LITER RÄCKER TILL:	6-8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR:	Lägst +5°C
TORKTID VID 23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET:	Klibbfri 0,5 tim. Övermålningsbar 4 tim.
VOC:	Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010) Produktens VOC:< 30 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Se www.ecolabel.eu för mer information om varför den här produkten har tilldelats EU Ecolabel.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2012-08-22
För aktuell uppdatering:
www.alcro.se

